

Reifenregal

- zur professionellen Lagerung von Reifen

- Verzinktes Steckregal
- PKW-Reifen mit und ohne Felge, Größen-Ø 578 bis 650 mm
- 150 kg Fachlast bei gleichmäßig verteilter Fachlast

» **Speziell geformte Reifentraversen, im Abstand von 25 mm höhenverstellbar**




i **Größen: Ø ab 800 mm auf Anfrage**



Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Fachebenen	Bestell-Nr.	Grundfeld		Anbaufeld		Zusatzebene	
					€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	
1000	2000	400	3	HZG5011	114,80	HZA5011	81,90	HZZ5001	15,80	
1000	2500	400	4	HZG5021	149,50	HZA5021	107,30	HZZ5001	15,80	
1000	3000	400	5	HZG5031	184,00	HZA5031	132,70	HZZ5001	15,80	
1300	2000	400	3	HZG5012	120,70	HZA5012	87,70	HZZ5002	17,70	
1300	2500	400	4	HZG5022	157,30	HZA5022	115,10	HZZ5002	17,70	
1300	3000	400	5	HZG5032	193,80	HZA5032	142,50	HZZ5002	17,70	
1500	2000	400	3	HZG5013	124,60	HZA5013	91,60	HZZ5003	19,00	
1500	2500	400	4	HZG5023	162,70	HZA5023	120,50	HZZ5003	19,00	
1500	3000	400	5	HZG5033	200,40	HZA5033	149,20	HZZ5003	19,00	

Reifenroller

- 4 Komplettreifen



passend zu T82032

Tragkraft	Höhe mm	Ø mm	Bestell-Nr.	€
120 kg	110	630	T84546	68,00

Doppelregal-Distanzhalter Wandregal-Distanzhalter

» ohne Verschraubungsmaterial

	Länge mm	Bestell-Nr.	€
Doppelregal-Distanzhalter	110	HZZ5011	10,20
Wandregal-Distanzhalter	220	HZZ5012	10,20

» Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden.



Reifenkarren

- 200 kg, Höhe 1500 mm
- Transport bis 8 Reifen möglich

Rad-Ø mm	Schaufellänge mm	Bestell-Nr.	€
250	360	T82032	318,00